




Novedosa familia de empotrables con cabezales cilíndricos extraíbles, de diseño sobrio y minimalista



potencia	ángulo	color (K)	flujo	eficiencia	dim	driver	código
12W	15°	2700K	1450lm	120.83 lm/W	TRIAC	EXTERNO TCI	06.78.2218.03
					TRIAC	EXTERNO TCI	06.78.2218.06
		3000K			TRIAC	EXTERNO TCI	06.78.1218.03
					TRIAC	EXTERNO TCI	06.78.1218.06
	22°	2700K	TRIAC	EXTERNO TCI	06.78.2219.03		
			TRIAC	EXTERNO TCI	06.78.2219.06		
		3000K	TRIAC	EXTERNO TCI	06.78.1219.03		
			TRIAC	EXTERNO TCI	06.78.1219.06		
	38°	2700K	TRIAC	EXTERNO TCI	06.78.2220.03		
			TRIAC	EXTERNO TCI	06.78.2220.06		
		3000K	TRIAC	EXTERNO TCI	06.78.1220.03		
			TRIAC	EXTERNO TCI	06.78.1220.06		

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	>90
INDICE DE PROTECCIÓN	20
RESISTENCIA AL IMPACTO MECÁNICO	
CLASE	II
TENSIÓN	220-240

INFORMACIÓN GENERAL

USO	interior
SUPERFICIE	Techo
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	Ø100x200x105mm
CUT OUT	Ø90x190x120mm
PESO (KG)	
REGULACIÓN	Basculación 90° / Giro 360° / Extraíble
COLOR	Blanco Texturado - Negro Texturado




bridgelux.




CURVAS FOTOMÉTRICAS

SHHH 12W BI

SHHH BI 24W 15°



SHHH BI 24W 24°



SHHH BI 24W 38°

