


GOPO 2.0 7W DIFUSOR EMP

DIMENSIONES



DESCRIPCIÓN

Empotrable redondo con fuente de luz orientable. Regulacion 360°

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	>90
IP	20
IK	
CLASE	
TENSIÓN	
UGR	
SDCM	
R9	
LED	PLAQUETA SMD

INFORMACIÓN GENERAL

USO	
SUPERFICIE	Techo
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	Ø120x58mm
CUT OUT	
PESO (KG)	
REGULACIÓN	
COLOR	03 Blanco Texturado / 06 Negro Texturado

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR(K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
BRIDGELUX	7W	110°	2700K	600lm	85 lm/W	TRIAC	EXTERNO	06.AA95.6210.03
BRIDGELUX	7W	110°	2700K	600lm	85 lm/W	TRIAC	EXTERNO	06.AA95.6210.06
BRIDGELUX	7W	110°	3000K	600lm	85 lm/W	TRIAC	EXTERNO	06.AA95.6212.03
BRIDGELUX	7W	110°	3000K	600lm	85 lm/W	TRIAC	EXTERNO	06.AA95.6212.06

