

DIMENSIONES



DESCRIPCIÓN

"Colgante lineal con ópticas antideslumbrantes (UGR < 10). Sistema de dimerización touchless mediante control gestual, que permite regular la intensidad lumínica con un simple movimiento de la mano. Tensacable regulable de 1,2mts.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	>90
IP	20
IK	
CLASE	I
TENSIÓN	220-240
UGR	
SDCM	<2.3
R9	
LED	PLAQUETA SMD

INFORMACIÓN GENERAL

USO	
SUPERFICIE	Techo
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	1240x1200mm
CUT OUT	
PESO (KG)	
REGULACIÓN	
COLOR	03 Blanco Texturado / 06 Negro Texturado / 45 Almendra

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR(K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
BRIDGELUX	40W	24°	2700K	2335lm	60 lm/W	DIM	EXTERNO	05.AB40.4562.03
BRIDGELUX	40W	24°	2700K	2335lm	60 lm/W	DIM	EXTERNO	05.AB40.4562.06
BRIDGELUX	40W	24°	2700K	2335lm	60 lm/W	DIM	EXTERNO	05.AB40.4562.45

